



TOTAL- OG VOGNTOG SVÆGTE I DK

- PR. MAJ 2018

På de efterfølgende sider finder du en række eksempler på køretøjstyper og vogntogskombinationer, i forbindelse de aktuelle totalvægte der er gældende pr. 1. maj 2018, ved national kørsel i Danmark.

(Listen er ikke udtømmende – henvend dig til ITD-medlemsservice for yderligere spørgsmål)

Vær opmærksom på:

- at køretøjer og vogntog aldrig må belæses til højere totalvægt eller akseltryk end de godkendt og registreret til
- at 20% af bilens faktiske vægt skal hvile på de styrende forhjul
- at 20% af vogntogets faktiske vægt skal hvile på de drivende hjul
- at din sættevogn skal have tilstrækkelig tilladt kongeboltryk
(sættevognens totalvægt + lastbilens køreklare vægt skal være lig med eller større end den vogntogsvægt du ønsker at udnytte)

HUSK – du kan altid få råd og vejledning hos ITD-medlemsservice!



ITD | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Danmark

T: +45 7467 1233 | F: +45 7467 4317

itd@itd.dk | itd.dk

TOTALVÆGTE OG AKSELTRYK

2 akslede lastbiler

Tilladt totalvægt: **18.000 kg**

Tilladt drivakseltryk: **11.500 kg**

**) Drivaksel skal have tvillingmonterede dæk og vejvenlig affjedring*



3 akslede lastbiler

Tilladt totalvægt: **26.000 kg**

Tilladt bogietryk: **19.000 kg**

**) Drivaksel skal have tvillingmonterede dæk og vejvenlig affjedring*



4 akslede lastbiler / "2+2"

Tilladt totalvægt: **32.000 kg**

Tilladt bogietryk (for): **18.000 kg**

Tilladt bogietryk (bag): **19.000 kg**

**) Drivaksel skal have tvillingmonterede dæk og vejvenlig affjedring. Afstand mellem foraksler min. 1,8 m.*



Min. 1,8 m

4 akslede lastbiler / triplebogie

Tilladt totalvægt: **32.000 kg**

Tilladt bogietryk: **24.000 kg**

**) Afstand mellem første og sidste aksel min. 5 m + forreste 2 aksler styrende*



Min. 5 m

4 akslede lastbiler / triplebogie

Tilladt totalvægt: **32.000 kg**

Tilladt bogietryk: **24.000 kg**

**) Afstand mellem første og sidste aksel min. 6,4 m - antal og placering af styrende aksler valgfri*



Min. 6,4 m

2 akslede påhængsvogne

Tilladt totalvægt: **20.000 kg**



3 akslede påhængsvogne

Tilladt totalvægt: **24.000 kg**

Tilladt bogietryk: **18.000 kg**

**) Afstand mellem bogiens aksler min. 1,3 m*



Min. 1,3 m

4 akslede påhængsvogne

Tilladt totalvægt: **30.000 kg**

Tilladt bogietryk: **18.000 kg**

**) Første og anden aksel styrende + afstand mellem forreste aksler maks. 1,8 m. Afstand mellem bogie-aksler min. 1,3 m*



Maks 1,8 m Min. 1,3 m

TOTALVÆGTE OG AKSELTRYK

1 akslede kærre



Tilladt akseltryk: **10.000 kg**



2 akslede kærre

Tilladt bogietryk: **18.000 / 20.000 kg**

**18.000 kg hvis afstanden mellem bogiens aksler er mellem 1,3 og 1,8 m / 20.000 kg hvis over 1,8 m*



3 akslede kærre

Tilladt bogietryk: **22.000 / 24.000 kg**

**24.000 kg hvis afstanden mellem bogiens aksler er mellem 1,3 og 1,8 m / 22.000 kg hvis under 1,3 m - kærre registreret før 1/8-14 kan dog registreres til 24.000 kg, med akselafland ned til 1 m. (kræver ny G-erklæring / T-godkendelse + syn)*



1 akslede sættevogne



Tilladt akseltryk: **10.000 kg**



2 akslede sættevogne

Tilladt bogietryk: **16.000 / 18.000 / 20.000 kg**

**16.000 kg hvis afstanden er mellem 1,0-1,3 / 18.000 kg hvis afstanden mellem bogiens aksler er mellem 1,3 og 1,8 m / 20.000 kg hvis over 1,8 m.*



3 akslede sættevogne

Tilladt bogietryk: **24.000 kg**

**Afstand mellem bogiens aksler min. 1,3 m.*



4 akslede sættevogne

Tilladt bogietryk: **30.000 kg**

**Maks tre faste aksler, afstand mellem bogiens aksler min. 1,3 m.*



VOGNTOGSVÆGTE

3 akslede vogntog / "forvogn-kærre"

Tilladt totalvægt: **28.000 kg**



3 akslede vogntog / "trækker-trailer"

Tilladt totalvægt: **28.000 kg**



4 akslede vogntog / "forvogn-kærre"

Tilladt totalvægt: **38.000 kg**



4 akslede vogntog / "forvogn-kærre"

Tilladt totalvægt: **36.000 kg**



4 akslede vogntog / "forvogn-hænger"

Tilladt totalvægt: **38.000 kg**



4 akslede vogntog / "trækker-trailer"

Tilladt totalvægt: **38.000 kg**



4 akslede vogntog / "trækker-trailer"

Tilladt totalvægt: **36.000 kg**



VOGNTOGSVÆGTE

5 akslede vogntog / "forvogn-kærre"

Tilladt totalvægt: **44.000 kg**



5 akslede vogntog / "forvogn-kærre"

Tilladt totalvægt: **42.000 kg**



5 akslede vogntog / "forvogn-hænger"

Tilladt totalvægt: **44.000 kg**



5 akslede vogntog / "forvogn-hænger"


Tilladt totalvægt: **42.000 kg**



5 akslede vogntog / "trækker-trailer"

Tilladt totalvægt: **42.000 kg**

**) Hvis nogen af sættevognens indbyrdes akselafstande er mindre end 1,1 m, skal afstanden mellem bilens bageste og sættevognens forreste aksel være min. 3 m.*



5 akslede vogntog / "trækker-trailer"

Tilladt totalvægt: **44.000 kg**

**) Hvis nogen af sættevognens indbyrdes akselafstande er mindre end 1,1 m, skal afstanden mellem bilens bageste og sættevognens forreste aksel være min. 3 m.*



VOGNTOGSVÆGTE


6 akslede vogntog / "forvogn-kærre"

Tilladt totalvægt: **50.000 kg**



6 akslede vogntog / "forvogn-kærre"

Tilladt totalvægt: **50.000 kg**



6 akslede vogntog / "forvogn-hænger"

Tilladt totalvægt: **50.000 kg**



6 akslede vogntog / "forvogn-hænger"

Tilladt totalvægt: **50.000 kg**



6 akslede vogntog / "forvogn-hænger"


Tilladt totalvægt: **45.000 kg**

*) Påhængskøretøjets tilladte totalvægt må ikke overstige 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt.




6 akslede vogntog / "trækker-trailer"

Tilladt totalvægt: **50.000 kg**



6 akslede vogntog / "trækker-trailer"

Tilladt totalvægt: **45.000 kg**



VOGNTOGSVÆGTE

7 akslede vogntog / "forvogn-kærre"

Tilladt totalvægt: **56.000 kg**

*) Min. 4 meter mellem bilens sidste og kærrens første aksel – ellers 54.000 kg!



7 akslede vogntog / "forvogn-hænger"

Tilladt totalvægt: **56.000 kg**

*) Gælder også "traditionel" 4-akslet lastbil (- 2+2 akselkonfiguration)



7 akslede vogntog / "forvogn-hænger"


Tilladt totalvægt: **56.000 kg**



7 akslede vogntog / "trækker-trailer"

Tilladt totalvægt: **56.000 kg**


*) 54.000 kg hvis afstanden mellem bilens bageste og sættevognens aksler er mellem 3 og 4 m.



7 akslede vogntog / "trækker-trailer"

Tilladt totalvægt: **56.000 kg**

*) 54.000 kg hvis afstanden mellem bilens bageste og sættevognens aksler er mellem 3 og 4 m



Opfylder lastbilen ikke ovennævnte bestemmelser (se under 4 akslede lastbiler) er den tilladte totalvægt 29.500 kg (fremgår af reg. attest) / tilladt vogntogsvægt: **53.500 kg**

POLITIETS TOLERANCEGRÆNSER VED KONTROL MED KØRETØJERS AKSELTRYK OG TOTALVÆGT

Tiltale for kørsel med overlæs bør rejses efter følgende retningslinjer:

- Hvis det tilladte akselryk overskrides med mere end 7,0 procent, rejses der tiltale. Selv om overskridelsen ikke udgør mere end 7,0 procent af det tilladte akselryk, rejses tiltale endvidere, hvis det tilladte akselryk for enkeltaksler overskrides med mere end 500 kilo.
- Hvis den tilladte totalvægt for et køretøj eller et vogntog med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kilo overskrides med mere end 6,0 procent, rejses tiltale. Selv om overskridelsen ikke udgør mere end 6,0 procent af den tiltalte totalvægt, rejses tiltale endvidere, hvis den tilladte totalvægt overskrides med mere end 2.000 kilo.